

# Agility 50 R16 2T + Euro 2



Rappresenta il veicolo urbano per eccellenza e conferma tutte le caratteristiche di design, praticità, prestazioni, economia e comfort della famiglia Agility, ma con tante caratteristiche premium in più. Agility 50 R16 2T Plus è la risposta Kymco a chi chiede uno scooter comodo, sicuro, agile, in grado di muoversi rapidamente nel traffico offrendo il massimo comfort a costi di gestione estremamente competitivi. Il motore prestante e grintoso permette una guida divertente e mai in imbarazzo nemmeno sulle salite più ripide.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 2 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO
<i>raffreddamento</i>	aria
<i>alesaggio x corsa</i>	39,0 x 41,4 mm
<i>cilindrata</i>	49,0 cc
<i>rapp. compressione</i>	7,2:1
<i>potenza max</i>	2,5 kW (3,4 CV) a 7.000 giri/min
<i>coppia max</i>	4,0 Nm a 5.500 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK BR8HSA
<i>avviamento</i>	elettrico e kick starter
<i>carburatore</i>	KEIHIN KFA6 Ø 14 mm
<i>emissioni</i>	EURO 2
<i>alimentazione</i>	-
<i>distribuzione</i>	lamellare
<i>lubrificazione</i>	separata
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde
<i>consumo</i>	n.d.
<i>serbatoio carburante</i>	7,0 litri
<i>tappo carburante</i>	retroscudo con chiave
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi
<i>velocità max</i>	45 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
<i>escursione ant.</i>	95 mm
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile
<i>escursione post.</i>	81 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 260 mm - post. tamburo Ø 127,5 mm
<i>cerchi</i>	ant. 2.50x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
<i>pneumatici</i>	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
<i>pressione</i>	ant. 2,25 bar - post. 2,25 bar
<i>dimensione (L x l x h)</i>	2.050 x 735 x 1.210 mm
<i>interasse a carico</i>	1.340 mm
<i>altezza sella</i>	800 mm
<i>massa in odm</i>	114 kg
<i>sella</i>	2 piani
<i>n° posti omologati</i>	2
<i>vano sottosella</i>	con chiave
<i>vano porta oggetti ant.</i>	con coperchio/chiave
<i>portapacchi</i>	posteriore
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
<i>dotazioni</i>	bauletto da 33 litri

*strumentazione* contachilometri, tachimetro, livello carburante, orologio digitale

*cavalletto* doppio, centrale e laterale  
*faro anteriore* anabbagliante/abbagliante  
*retrovisore* doppio

<i>colori</i>	NH263	J2	antracite	scais opaco	
	NH503	HL	argento	zebrù opaco	
	NH193	NV	bianco	ice	M

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo\* e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[\*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici [pressione, usura, manutenzione,...], presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

[Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione]

**marchio**  
**KYMCO**  
*costruttore*  
**Kwang Yang Motor CO., LTD.**  
*agente esclusivo per l'Italia*  
**KMI S.r.l. società a socio unico**