

People S 125i ABS

Euro 4



Agile e leggero, il nuovo People S è disponibile nelle due cilindrate 125 e 150 cc. Moderno sotto ogni punto di vista. A cominciare dalla nuova motorizzazione G5 Eco: sempre più ecologica, garantisce consumi ancora più bassi. Tra i semafori e nel traffico urbano People S riesce a dare il meglio di sé e a soddisfare tutte le esigenze di una mobilità contemporanea, all'insegna della comodità, della sicurezza e senza rinunciare al piacere per gli occhi. Perché anche il design fa la sua parte, con uno stile rigoroso ed elegante, e al contempo morbido e sinuoso. Le particolari forme delle luci Full Led ad alta efficienza lo rendono inconfondibile anche con il calare del buio. Gioiello di tecnologia a un costo molto accessibile: il rapporto qualità-prezzo è da sempre uno dei principali punti di forza di ogni prodotto Kymco e il nuovo People S non fa eccezione.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO TF25
<i>raffreddamento</i>	aria
<i>alesaggio x corsa</i>	54,0 x 54,5 mm
<i>cilindrata</i>	125 cc
<i>rapp. compressione</i>	10,25:1
<i>potenza max</i>	8,3 kW (11,3 CV) a 8.500 giri/min
<i>coppia max</i>	10,4 Nm a 7.000 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR8E
<i>avviamento</i>	elettrico
<i>carburatore</i>	-
<i>emissioni</i>	EURO 4 (CO2 67 g/km)*
<i>alimentazione</i>	iniezione elettronica
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa - 4 valvole
<i>lubrificazione</i>	forzata
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde
<i>consumo</i>	33 km/l*
<i>serbatoio carburante</i>	6,2 litri
<i>tappo carburante</i>	retroscudo, apribile dal blocchetto multifunzione
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi

<i>velocità max</i>	90 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate

<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm

<i>escursione ant.</i>	95 mm
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore idraulico regolabile

<i>escursione post.</i>	86 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni sistema ABS a doppio canale

<i>cerchi</i>	ant. 2.15x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
---------------	--

<i>pneumatici</i>	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
-------------------	----------------------------------

<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,00 bar
------------------	--------------------------------

<i>dimensione (L x l x h)</i>	2.085 x 700 x 1.570 mm
-------------------------------	------------------------

<i>interasse a carico</i>	1.390 mm
---------------------------	----------

<i>altezza sella</i>	800 mm
----------------------	--------

<i>massa in odm</i>	130 kg
---------------------	--------

<i>sella</i>	2 piani
--------------	---------

<i>n° posti omologati</i>	2
---------------------------	---

<i>vano sottosella</i>	1 casco integrale, apertura da blocchetto multifunzione
------------------------	---

<i>vano porta oggetti ant.</i>	con coperchio
--------------------------------	---------------

<i>portapacchi</i>	posteriore
--------------------	------------

<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
-------------------	---------------------------

<i>dotazioni</i>	bauetto da 33 litri, doppia presa USB (sottosella/ coprimanubrio), parabrezza, paramani
------------------	---

<i>strumentazione</i>	strumentazione digitale, contachilometri, contagiri, tachimetro, orologio, tensione batteria, indicatore livello carburante
-----------------------	---

<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale
-------------------	-----------------------------

<i>faro anteriore</i>	FULL LED
-----------------------	----------

<i>retrovisore</i>	doppio
--------------------	--------

<i>colori</i>	NH263	J2	antracite	scais opaco	FP	
	NH503	HL	argento	zebrù' opaco	FP	
	PB183	BH	blu	garda	MFP	
	CN713	UA	grigio	dossena		
	CR662	70	marrone	crone opaco	FP	
	CR613	21	rosso	malpaga	FP	

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo* e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione)

marchio
KYMCO

costruttore
Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia
KMI S.r.l. società a socio unico